

AFLOJATODO®

Aceite súper penetrante

ÍTEM 68-C | Aerosol 100 g | Caja 24 pzs

CARACTERÍSTICAS

El solvente Aflojatodo es un aceite penetrante amarillo el cual fluye a través de piezas oxidadas para ayudar a romper la unión de metales oxidados. Este producto no está recomendado para uso con oxígeno. Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.

BENEFICIOS Y APLICACIONES

- Rápido, eficiente y económico.
- Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede usarse en automóviles, tractores, aviones, barcos y maquinaria en general, así como en diversas aplicaciones domésticas y todo tipo de equipo expuesto a los efectos de la intemperie u oxidación. No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Frote la loción o crema limpiadora en las manos (no use agua) hasta que la grasa y suciedad se disuelvan.
2. Limpie con un trapo limpio o si lo prefiere rocíe con agua sus manos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de los rayos del sol, en contenedores cerrados y a una temperatura de 8 °C a 28 °C (46 °F a 82 °F). El almacenamiento óptimo es a lo más bajo de su rango de temperatura. Para prevenir la contaminación del material sin uso, no lo regrese a su contenedor. Evite la ingestión de este material. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Para más información sobre el manejo seguro del producto consulte la hoja de seguridad del producto.

PROPIEDADES

Apariencia:	Líquido Ambar
Tipo químico:	Ligero a petróleo
Aroma:	Solvente
Gravedad específica:	0.80